



Руководство по установке

версия 1.1

ООО «Веб-Сервер»

авг. 24, 2026

Оглавление

1	Аннотация	1
2	Общие сведения	2
3	Установка	3
3.1	Аппаратные и программные требования	3
3.1.1	Загрузка дистрибутива	4
3.1.2	Запуск образа qcow2	4
3.1.2.1	Подготовка среды	4
3.1.2.2	Скачивание дистрибутива	5
3.1.2.3	Развертывание	5
3.1.3	Запуск образа OVA	5
3.1.3.1	Подготовка среды	6
3.1.3.2	Скачивание дистрибутива	6
3.1.3.3	Развертывание	6
3.1.4	Установка с помощью cloud-init	6
3.1.4.1	Развертывание образа qcow2 с cloud-init	7
3.1.4.2	Развертывание образа OVA с cloud-init	9
3.1.4.3	Настройка файла network-config для cloud-init	12
4	Справочник команд (CLI)	15
4.1	Поддерживаемые команды	16
4.2	Синтаксис	18
4.3	certificates	18
4.3.1	list	18
4.3.2	info	19
4.3.3	upload	19
4.3.4	remove	20
4.4	configuration	20
4.4.1	commit	21
4.4.2	end	21
4.4.3	rollback	21
4.4.4	set	21
4.4.5	show	22
4.4.6	unset	23
4.5	diagnostics	23
4.5.1	arping	23
4.5.2	diag	24
4.5.3	nslookup	24
4.5.3.1	Разовый запрос	24
4.5.3.2	Интерактивный режим	24

4.5.4	ping	25
4.5.5	pingc	26
4.5.6	ss	26
4.5.6.1	Параметры	26
4.5.6.2	Примеры	26
4.5.6.3	Фильтрация по state	27
4.5.6.4	Фильтрация по критериям	27
4.5.7	ssldump	28
4.5.8	tcpdump	29
4.5.9	traceroute	29
4.6	firewall	30
4.6.1	list	30
4.6.2	no open	30
4.6.3	open	31
4.6.4	save	32
4.7	ip	32
4.8	logs	32
4.8.1	Фильтрация вывода	34
4.8.1.1	grep	34
4.8.1.2	include	34
4.8.1.3	exclude	35
4.8.1.4	head	35
4.8.1.5	tail	35
4.9	modules	35
4.9.1	info	36
4.9.2	list	36
4.10	ps	36
4.11	settings	37
4.11.1	angie debug	37
4.11.2	no angie debug	38
4.11.3	reload	38
4.11.4	sysctl	38
4.11.5	syslog	38
4.12	system	40
4.12.1	ntp	40
4.12.2	reboot	40
4.12.3	stat	40
4.12.4	time	41
4.12.5	timezone	41
4.12.6	upgrade	41
4.12.7	version	41
4.13	transfer	41
4.13.1	edit	42
4.13.2	ls	42
4.13.3	rm	42
4.13.4	view	42
4.14	vttysh	42
4.15	web	42
4.15.1	upload	42
4.15.2	tls	43

5	Права на интеллектуальную собственность	44
----------	--	-----------

ГЛАВА 1

Аннотация

Настоящий документ содержит пошаговую инструкцию по развертыванию Angie ADC.

Angie ADC — программное обеспечение класса "контроллер доставки приложений", которое представляет собой систему балансировки, включающее DNS-балансировку, а также позволяющее маршрутизировать и балансировать сетевые запросы, используя протоколы маршрутизации внешнего и внутреннего шлюза.

глава 2

Общие сведения

Angie ADC — комплексное программное обеспечение для балансировки нагрузки и управления сетевым трафиком для создания гибкой, производительной и безопасной инфраструктуры.

Особенности:

- Балансировщик нагрузки на уровнях L4-L7.
- Глобальная DNS-балансировка (GSLB).
- IP-маршрутизация.
- Решения для обеспечения высокой доступности.
- Присутствие в реестре российского ПО.

Angie ADC имеет удобный веб-интерфейс, командную строку (CLI) и API для интеграции с внешними системами, что обеспечивает понятный и надежный мониторинг и управление функциями.

Angie ADC поставляется как виртуальное устройство (Virtual Appliance).

ГЛАВА 3

Установка

Решение Angie ADC поставляется в виде виртуального устройства (Virtual Appliance) и в виде аппаратного балансировщика.

При приобретении виртуального устройства Angie ADC вы можете выбрать для установки один из следующих двух образов:

- *OVA* (Open Virtual Appliance VMWare) для VMware ESXi;
- *qcow2* (QEMU Copy-On-Write v2) для Linux-сред.

Образы собраны на базе операционной системы РЕД ОС 8.0.2.

3.1 Аппаратные и программные требования

Минимальные аппаратные требования для запуска виртуального устройства Angie ADC:

- 2 vCPU
- 2 ГБ RAM
- 50 ГБ HDD

Поддерживаемые платформы виртуализации:

- KVM (QEMU)
- OpenStack
- VMware

В этом разделе:

- *Загрузка дистрибутива*
- *Запуск образа qcow2*
- *Запуск образа OVA*
- *Установка с помощью cloud-init*

3.1.1 Загрузка дистрибутива

После покупки решения Angie ADC или получения пробной версии на вашу почту придет письмо с архивом, содержащим файл `angie-adc-repo.p12` для скачивания дистрибутива через браузер, а также с отдельными файлами сертификата и ключа, если вы планируете использовать `curl`.

Вы можете выбрать для установки один из двух образов Angie ADC из нашего репозитория:

- *OVA* (Open Virtual Appliance VMWare) для VMware vSphere, ESXi, VirtualBox;
- *qcow2* (QEMU Copy-On-Write v2) для Linux-сред.

Для загрузки дистрибутива через браузер вам необходимо:

- импортировать файл `angie-adc-repo.p12` в браузер с паролем, указанным в письме;
- открыть репозиторий по ссылке <https://download.angie.software/adc/> и загрузить дистрибутив.

Пример команды для `curl`:

```
$ curl -O https://download.angie.software/adc/angie-adc-1.1-x86_64.cloud-init.qcow2 \
--cert angie-adc-repo.crt \
--key angie-adc-repo.key
```

Примечание

Если выход в интернет осуществляется через прокси, то необходимо добавить домен репозитория в `white-list`, либо загружать дистрибутив напрямую без использования прокси.

3.1.2 Запуск образа qcow2

Ниже приведены инструкции по локальному разворачиванию виртуальной машины Angie ADC.

3.1.2.1 Подготовка среды

Для работы необходима система виртуализации, например `qemu`. Перед ее использованием убедитесь, что у вас установлены следующие утилиты:

- `virsh`;
- `virt-install`;
- `qemu`;
- `libvirt`;
- `libguestfs-tools`;
- `virt-viewer`.

Установка `qemu` на Fedora:

```
$ sudo dnf install qemu libvirt libguestfs-tools libguestfs virt-viewer virt-install
```

Установка `qemu` на Ubuntu и Debian:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y \
qemu-kvm qemu-system-x86 qemu-utils \
libvirt-daemon-system libvirt-clients virtinst virt-manager \
ovmf cpu-checker
```

После установки необходимо добавить своего пользователя в соответствующие группы:

```
$ sudo usermod -aG libvirt USER
$ sudo usermod -aG kvm USER
```

3.1.2.2 Скачивание дистрибутива

Скачайте образ Angie ADC *из репозитория*.

3.1.2.3 Развертывание

Чтобы развернуть образ qcow2, выполните следующие действия:

1. Проверьте состояние виртуальной сети:

```
$ sudo virsh net-list --all
```

2. Запустите дистрибутив Angie ADC.

Пример команды:

```
$ sudo mv angie-adc-1.1-x86_64.cloud-init.qcow2 /var/lib/libvirt/images/
$ sudo virt-install --name angie-adc-1.1 --ram 2048 --disk /var/lib/libvirt/
→ images/angie-adc-1.1-x86_64.cloud-init.qcow2 --os-variant generic --import
```

3. Перейдите в консоль виртуальной машины. Откроется окно входа в мастер первоначальной настройки Angie ADC.
4. Введите логин **setup** и пароль **setup**. Откроется мастер первоначальной настройки Angie ADC.
5. Выполните необходимые настройки сетевой конфигурации Angie ADC и нажмите **exit**, чтобы выйти из мастера настройки.

Подробнее см. `adc_install-setup-wizard`.

Примечание

Минимально необходимо настроить хотя бы один сетевой интерфейс (вручную или с помощью DHCP).

6. Перейдите в веб-интерфейс Angie ADC по следующему адресу: **http://<IP-адрес веб-интерфейса>:8080**. IP-адрес веб-интерфейса можно посмотреть в консоли ВМ или по команде `sudo virsh net-dhcp-leases default`.

Откроется страница входа в веб-интерфейс Angie ADC.

7. Авторизуйтесь в Angie ADC. Реквизиты для первого входа предоставляются после покупки решения. Рекомендуется сменить пароль после первого входа.

В веб-интерфейсе Angie ADC вы можете настраивать функции Angie ADC и просматривать статистику работы балансировщика нагрузки.

3.1.3 Запуск образа OVA

Примечание

Образ OVA собран для VMware ESXi 7. При развертывании на более новых версиях ESXi (8, 9) функции Angie ADC будут работать по совместимости.

3.1.3.1 Подготовка среды

Для развертывания образа OVA необходима система виртуализации, например VMware ESXi.

3.1.3.2 Скачивание дистрибутива

Скачайте образ Angie ADC *из репозитория*.

3.1.3.3 Развертывание

Чтобы развернуть образ OVA через веб-интерфейс VMware ESXi, выполните следующие действия:

1. Войдите в веб-интерфейс VMware ESXi через браузер.
2. В контекстном меню сервера выберите **Deploy OVF template**.
Откроется мастер развертывания.
3. Следуйте указаниям мастера, чтобы начать импорт образа Angie ADC.
В результате на сервере появится новая виртуальная машина.
4. Запустите виртуальную машину Angie ADC и перейдите в консоль VM.
Откроется окно входа в мастер первоначальной настройки Angie ADC.
5. Введите логин **setup** и пароль **setup**. Откроется мастер первоначальной настройки Angie ADC.
6. Выполните необходимые настройки сетевой конфигурации Angie ADC и нажмите **exit**, чтобы выйти из мастера настройки.
Подробнее см. `adc_install-setup-wizard`.

i Примечание

Минимально необходимо настроить хотя бы один сетевой интерфейс (вручную или с помощью DHCP).

7. Перейдите в веб-интерфейс Angie ADC по следующему адресу: **http://<IP-адрес веб-интерфейса>:8080**. IP-адрес веб-интерфейса можно посмотреть в консоли VM или по команде `sudo virsh net-dhcp-leases default`.
Откроется страница входа в веб-интерфейс Angie ADC.
8. Авторизуйтесь в Angie ADC. Реквизиты для первого входа предоставляются после покупки решения. Рекомендуется сменить пароль после первого входа.
В веб-интерфейсе Angie ADC вы можете настраивать функции Angie ADC и просматривать статистику работы балансировщика нагрузки.

3.1.4 Установка с помощью cloud-init

i Примечание

Установка с помощью cloud-init используется для Angie ADC до версии 0.5.2 включительно.

В этом разделе:

- *Развертывание образа qcow2 с cloud-init*
- *Развертывание образа OVA с cloud-init*
- *Настройка файла network-config для cloud-init*

3.1.4.1 Развертывание образа qcow2 с cloud-init

Развертывание Angie ADC состоит из следующих этапов:

- подготовка среды;
- подготовка ISO-образа cloud-init с минимальной конфигурацией сети;
- скачивание дистрибутива;
- развертывание образа qcow2.

Ниже приведены инструкции по локальному развертыванию виртуальной машины Angie ADC с использованием ISO-образа cloud-init для тестирования решения.

При развертывании с помощью системы виртуализации также необходима поддержка cloud-init этой системой, т.к. первоначальная настройка конфигурации Angie ADC возможна только с использованием cloud-init. В будущих релизах планируется добавить возможность запуска Angie ADC без cloud-init.

Подготовка среды

Для работы необходима система виртуализации, например `qemu`. Перед ее использованием убедитесь, что у вас установлены следующие утилиты:

- `virsh`;
- `virt-install`;
- `qemu`;
- `libvirt`;
- `libguestfs-tools`;
- `virt-viewer`.

Установка `qemu` на Fedora:

```
$ sudo dnf install qemu libvirt libguestfs-tools libguestfs virt-viewer virt-install
```

Установка `qemu` на Ubuntu и Debian:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y \
  qemu-kvm qemu-system-x86 qemu-utils \
  libvirt-daemon-system libvirt-clients virtinst virt-manager \
  ovmf cpu-checker
```

После установки необходимо добавить своего пользователя в соответствующие группы:

```
$ sudo usermod -aG libvirt USER
$ sudo usermod -aG kvm USER
```

Подготовка ISO-образа

Для развертывания Angie ADC нужен ISO-образ cloud-init с минимальной конфигурацией сети. Cloud-init является стандартным агентом инициализации для виртуальных машин Linux. При запуске виртуальной машины cloud-init получает конфигурацию из ISO-образа в виде ранее заданных мета-данных и настраивает Angie ADC.

Предупреждение

Рекомендуется всегда запускать виртуальную машину с ISO-образом `cloud-init`. Отсутствие ISO-образа приведет к замедлению запуска и сбросу сетевых настроек Angie ADC.

Для подготовки конфигурации необходимы следующие файлы:

- `meta-data`
- `user-data`
- `network-config`

Примечание

Если необходимо задать дополнительные настройки, можно создать файл `vendor-data` и указать их в нем.

Шаги подготовки ISO-образа:

1. Создайте файл `meta-data` и укажите в нем базовую информацию о виртуальной машине Angie ADC.

Пример:

```
instance-id: my-adc1      # уникальный идентификатор виртуальной машины
local-hostname: my-server # имя хоста виртуальной машины
```

2. Создайте файл `network-config` и задайте в нем конфигурацию сети. Примеры для разных типов виртуализации смотрите [здесь](#).

Если вы используете DHCP, то файл `network-config` можно оставить пустым. Для всех интерфейсов будет применен автоматический способ получения адреса.

3. Создайте файл `user-data`. В файле необходимо указать:

```
#cloud-config
{}
```

В остальном содержимое файла будет игнорироваться, поэтому можно его не заполнять.

4. Проверьте конфигурацию для каждого файла:

```
cloud-init schema --config-file user-data
```

```
yamllint meta-data
```

```
cloud-init schema --config-file network-config --schema-type network-config
```

Если конфигурация корректна, в выводе отобразится сообщение `Valid schema <файл>`.

5. Создайте ISO-образ, который `cloud-init` будет использовать при запуске.

Пример:

```
genisoimage -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock meta-data user-data_
↪network-config
```

Скачивание дистрибутива

Скачайте образ Angie ADC *из репозитория*.

Развертывание

Чтобы развернуть образ qcow2, выполните следующие действия:

1. Проверьте состояние виртуальной сети:

```
$ sudo virsh net-list --all
```

2. Запустите виртуальную машину с ISO-образом. Диск с конфигурацией `seed.iso` необходимо подключить как CD-ROM при запуске.

Пример команды для запуска виртуальной машины на KVM (QEMU) с использованием `virt-install`:

```
virt-install \
  --virt-type kvm \
  --name adc \
  --ram 2048 \
  --vcpus 2 \
  --disk angie-adc-0.5.2-x86_64.cloud-init.qcow2,format=qcow2 \
  --disk seed.iso,device=cdrom \
  --network=bridge:virbr0 \
  --graphics vnc,listen=0.0.0.0 \
  --os-variant=centos8 \
  --import
```

После выполнения команды откроется консоль виртуального устройства в приложении `virt-viewer`.

3. Посмотрите IP-адрес веб-интерфейса Angie ADC:

```
$ sudo virsh net-dhcp-leases default
```

4. Откройте в браузере адрес `http://<адрес_веб-интерфейса>:8080`. Откроется страница входа в веб-интерфейс Angie ADC. Реквизиты для первого входа предоставляются после покупки решения. Рекомендуется сменить пароль после первого входа.

В веб-интерфейсе Angie ADC вы можете настраивать функции Angie ADC и просматривать статистику работы балансировщика нагрузки. Также доступно управление через *интерфейс командной строки (CLI)*.

Примечание

Сервис SSH по умолчанию не запущен. При запуске внутреннее имя виртуального устройства будет задано как `angie-va`. Вы можете изменить имя хоста и настройки (сеть, часовой пояс) через ISO-образ `cloud-init` или в программах, поддерживающих `cloud-init` вашей системы виртуализации.

3.1.4.2 Развертывание образа OVA с cloud-init

Развертывание Angie ADC состоит из следующих этапов:

- подготовка среды;
- подготовка ISO-образа `cloud-init` с минимальной конфигурацией сети;
- скачивание дистрибутива;

- развертывание образа OVA.

При развертывании с помощью системы виртуализации необходима поддержка `cloud-init` этой системой, т.к. первоначальная настройка конфигурации Angie ADC возможна только с использованием `cloud-init`. В будущих релизах планируется добавить возможность запуска Angie ADC без `cloud-init`.

Примечание

Образ OVA собран для VMware ESXi 7. При развертывании на более новых версиях ESXi (8, 9) функции Angie ADC будут работать по совместимости.

Подготовка среды

Для развертывания образа OVA необходима система виртуализации, например VMware ESXi.

Настройка ISO-образа `cloud-init` выполняется в Linux-среде (Fedora, Ubuntu, Debian).

Подготовка ISO-образа

Для развертывания Angie ADC нужен ISO-образ `cloud-init` с минимальной конфигурацией сети. `Cloud-init` является стандартным агентом инициализации для виртуальных машин Linux. При запуске виртуальной машины `cloud-init` получает конфигурацию из ISO-образа в виде ранее заданных мета-данных и настраивает Angie ADC.

Предупреждение

Рекомендуется всегда запускать виртуальную машину с ISO-образом `cloud-init`. Отсутствие ISO-образа приведет к замедлению запуска и сбросу сетевых настроек Angie ADC.

Для подготовки конфигурации необходимы следующие файлы:

- `meta-data`
- `user-data`
- `network-config`

Примечание

Если необходимо задать дополнительные настройки, можно создать файл `vendor-data` и указать их в нем.

Шаги подготовки ISO-образа:

1. Создайте файл `meta-data` и укажите в нем базовую информацию о виртуальной машине Angie ADC.

Пример:

```
instance-id: my-adc1      # уникальный идентификатор виртуальной машины
local-hostname: my-server # имя хоста виртуальной машины
```

2. Создайте файл `network-config` и задайте в нем конфигурацию сети. Примеры для разных типов виртуализации смотрите [здесь](#).

Если вы используете DHCP, то файл `network-config` можно оставить пустым. Для всех интерфейсов будет применен автоматический способ получения адреса.

3. Создайте файл `user-data`. В файле необходимо указать:

```
#cloud-config
{}
```

В остальном содержимое файла будет игнорироваться, поэтому можно его не заполнять.

4. Проверьте конфигурацию для каждого файла:

```
cloud-init schema --config-file user-data
```

```
yamllint meta-data
```

```
cloud-init schema --config-file network-config --schema-type network-config
```

Если конфигурация корректна, в выводе отобразится сообщение **Valid schema <файл>**.

5. Создайте ISO-образ, который cloud-init будет использовать при запуске.

Пример:

```
genisoimage -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock meta-data user-data_
↪network-config
```

Скачивание дистрибутива

Скачайте образ Angie ADC *из репозитория*.

Развертывание

Чтобы развернуть образ OVA через веб-интерфейс VMware ESXi, выполните следующие действия:

1. Войдите в веб-интерфейс VMware ESXi через браузер.
2. В контекстном меню сервера выберите **Deploy OVF template**.
Откроется мастер развертывания.
3. Следуйте указаниям мастера, чтобы начать импорт образа Angie ADC.
В результате на сервере появится новая виртуальная машина.
4. Включите CD/DVD-ROM и подключите к нему ISO-образ для первоначальной настройки сети в Angie ADC.
Для этого:
 - 4.1. Перейдите в настройки оборудования виртуальной машины и выберите **Edit Settings**.
 - 4.2. Выберите **Add New Device** → **CD/DVD Drive**.
 - 4.3. Выберите источник **Client Device** и укажите путь к файлу ISO (например **seed.iso**).
 - 4.4. Установите флажок **Connect at power on**, чтобы включить автоподключение.
 - 4.5. Сохраните настройки, нажав **OK**.
5. Запустите созданную виртуальную машину.
6. В консоли созданной виртуальной машины посмотрите IP-адрес веб-интерфейса Angie ADC.
7. Перейдите в веб-интерфейс. Для этого откройте в браузере **http://<адрес_веб-интерфейса>:8080**. Откроется страница входа в веб-интерфейс Angie ADC. Реквизиты для первого входа предоставляются после покупки решения. Рекомендуется сменить пароль после первого входа.

В веб-интерфейсе Angie ADC вы можете настраивать функции Angie ADC и просматривать статистику работы балансировщика нагрузки. Также доступно управление через *интерфейс командной строки (CLI)*.

i Примечание

Сервис SSH по умолчанию не запущен. При запуске внутреннее имя виртуального устройства будет задано как **angie-va**. Вы можете изменить имя хоста и настройки (сеть, часовой пояс) через ISO-образ **cloud-init** или в программах, поддерживающих **cloud-init** вашей системы виртуализации.

3.1.4.3 Настройка файла **network-config** для **cloud-init**

В файле **network-config** задается конфигурация сети. Ниже приведены примеры для разных типов виртуализации.

i Примечание

Если вы используете DHCP, то файл **network-config** можно оставить пустым. Для всех интерфейсов будет применен автоматический способ получения адреса.

Образ OVA

Сетевой драйвер E1000

Статические адреса настраиваются на интерфейсах от 1 до 3. Имена интерфейсов: **ens33**, **ens37**, **ens38**.

Пример:

```
#cloud-config
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.155/24
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
        search: [example.com]
    ens37:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.110.155/24
      gateway4: 192.168.110.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
        search: [example.com]
    ens38:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.120.155/24
      gateway4: 192.168.120.1
      nameservers:
```

```
addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
search: [example.com]
```

Сетевой драйвер VMXNET

Статические адреса настраиваются на интерфейсах от 1 до 3. Имена интерфейсов: ens160, ens192, ens224.

Пример:

```
#cloud-config
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens160:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.155/24
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
        search: [example.com]
    ens192:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.110.155/24
      gateway4: 192.168.110.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
        search: [example.com]
    ens224:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.120.155/24
      gateway4: 192.168.120.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
        search: [example.com]
```

Образ qcow2

Статические адреса настраиваются на интерфейсах от 1 до 3. Имена интерфейсов: enp1s0, enp2s0, enp3s0.

Пример:

```
#cloud-config
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.155/24
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
        search: [example.com]
```



```
enp2s0:
  dhcp4: false
  addresses:
    - 192.168.110.155/24
  gateway4: 192.168.110.1
  nameservers:
    addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
    search: [example.com]
enp3s0:
  dhcp4: false
  addresses:
    - 192.168.120.155/24
  gateway4: 192.168.120.1
  nameservers:
    addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
    search: [example.com]
```

ГЛАВА 4

Справочник команд (CLI)

Рекомендуемый интерфейс для всех операций кроме настройки VRRP — CLI на порту 2222 или 22.

Примечание

Настройка VRRP поддерживается только через CLI на порту 2022 (подробнее см. VRRP-маршрутизация).

Возможности: автодополнение команд по TAB; поддержка истории команд; подсказки по синтаксису команд по нажатию ?; поддержка цветовой схемы; поддержка сокращенных команд.

Запуск CLI на порту 2222

При запуске Angie ADC интерфейс командной строки Angie ADC будет доступен по SSH-протоколу на порту 2222. Доступ осуществляется с помощью SSH-клиента.

Чтобы запустить интерфейс командной строки (CLI), выполните следующие действия:

1. Подключитесь к SSH-серверу:

```
ssh -p 2222 user@localhost
```

2. После подключения сервер запросит пароль для авторизации. Введите пароль:

```
user@localhost's password:
#
```

Если авторизация прошла успешно, откроется терминал Angie ADC. Справка доступна по ?.

3. Для настройки протоколов BGP, OSPF и BFD дополнительно перейдите в настройки vtysh:

```
vttysh
```

Команда переключит вас в конфигурационный режим, где можно вносить изменения.

Запуск CLI на порту 2022

При запуске Angie ADC интерфейс командной строки Angie ADC будет доступен по SSH-протоколу на порту 2022. Доступ осуществляется с помощью SSH-клиента.

Чтобы запустить интерфейс командной строки (CLI), выполните следующие действия:

1. Подключитесь к SSH-серверу:

```
ssh -p 2022 user@localhost
```

2. После подключения сервер запросит пароль для авторизации. Введите пароль:

```
user@localhost's password:
#
```

Если авторизация прошла успешно, откроется терминал Angie ADC. Справка доступна по ?.

3. Для настройки протоколов BGP, OSPF и BFD дополнительно перейдите в настройки vtysh:

```
vttysh
```

Команда переключит вас в конфигурационный режим, где можно вносить изменения.

4.1 Поддерживаемые команды

Ниже приведен список команд в алфавитном порядке для новой версии CLI (на порту 2222).

Основные команды:

1. <i>certificates</i>	Управление сертификатами traffic в Angie ADC
<i>list</i>	Вывод списка сертификатов
<i>info</i>	Просмотр информации о сертификате
<i>upload</i>	Загрузка сертификата и ключа
<i>remove</i>	Удаление сертификата и ключа
2. <i>configuration</i>	Переход в режим настройки Angie ADC
<i>commit</i>	Применение конфигурации-кандидата вместо текущей конфигурации.
<i>end</i>	Выход из режима настройки configuration .
<i>rollback</i>	Отмена всех изменений в конфигурации-кандидате.
<i>set</i>	Изменение текущей конфигурации: добавление строки (создает конфигурацию-кандидат): • системные настройки: <code>hostname</code> / <code>interface</code> / <code>ntp</code> / <code>sysctl</code> / <code>timezone</code>; • настройки маршрутизации: <code>ip route</code> / <code>rule</code>.
<i>show</i>	Просмотр текущей конфигурации и конфигурации-кандидата.
<i>unset</i>	Изменение текущей конфигурации: удаление строки (создает конфигурацию-кандидат).
3. <i>diagnostics</i>	Сетевая диагностика
<i>arping</i>	Отправка ARP-запросов сетевым хостам.
<i>diag</i>	Общая диагностика системы.
<i>nslookup</i>	Выполнение DNS-запросов.
<i>ping</i>	Выполнение команды ping .

продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

<i>pingc</i>	Выполнение команды ping в стиле Cisco.
<i>ss</i>	Просмотр информации о сетевых соединениях, портах и статистике сетевых сокетов.
<i>ssldump</i>	Анализ SSL/TLS-трафика.
<i>tcpdump</i>	Анализ сетевого трафика.
<i>traceroute</i>	Трассировка маршрута следования пакетов.
4. <i>firewall</i>	Управление правилами брандмауэра
<i>list</i>	Вывод списка правил брандмауэра Angie ADC
<i>no open</i>	Закрытие порта в брандмауэре Angie ADC
<i>open</i>	Открытие порта в брандмауэре Angie ADC
<i>save</i>	Сохранение правил брандмауэра Angie ADC
5. <i>ip</i>	Стандартное управление сетевыми интерфейсами, маршрутами, адресами и правилами IP-трафика в Linux
6. <i>logs</i>	Просмотр журналов
7. <i>modules</i>	Просмотр информации о динамических модулях
<i>info</i>	Получение информации о динамическом модуле Angie ADC
<i>list</i>	Получение списка доступных динамических модулей Angie ADC
8. <i>ps</i>	Отображение информации о процессах, запущенных в системе
9. <i>settings</i>	Просмотр и изменение системных настроек Angie ADC (NTP, отладка, настройка времени и т. д.)
<i>angie debug</i>	Включение режима отладки для локального балансировщика нагрузки
<i>no angie debug</i>	Отключение режима отладки
<i>reload</i>	Перезагрузка элементов Angie ADC
<i>sysctl</i>	Просмотр параметров ядра Linux в реальном времени
<i>syslog</i>	Управление syslog/Logstash-серверами логирования.
10. <i>system</i>	Перезагрузка и обновление Angie ADC
<i>ntp</i>	Просмотр статуса NTP
<i>reboot</i>	Перезагрузка системы Angie ADC
<i>stat</i>	Просмотр статистики системы Angie ADC
<i>time</i>	Просмотр и установка системного времени
<i>timezone</i>	Просмотр часового пояса системы
<i>upgrade</i>	Обновление Angie ADC
<i>version</i>	Просмотр версии Angie ADC
11. <i>transfer</i>	Работа с директорией transfer
<i>edit</i>	Редактирование файла в текущей директории.
<i>ls</i>	Получение списка файлов в директории transfer
<i>rm</i>	Удаление файла в директории transfer
<i>view</i>	Просмотр содержимого файла в директории transfer
12. <i>vttysh</i>	Переход к настройкам маршрутизации по протоколам BGP и OSPF
13. <i>web</i>	Настройка веб-интерфейса Angie ADC
<i>upload-cert</i>	Загрузка сертификата управления и ключа

продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

<i>tls</i>	Включение / выключение HTTPS
------------	------------------------------

Служебные команды:

<code>exit</code> или <code>Ctrl+Z</code>	Выход из контекста
<code>quit</code> или <code>Ctrl+Q</code>	Завершение сессии
<code>show</code>	Вывод текущего состояния
<code>?</code>	Список доступных команд

4.2 Синтаксис

```
command option0 {option1|option2|...|option N} [option3] [{option4|option5|...|option M}] [option6 <user-input1>] [<user-input2>] <user-input3>
```

Параметры:

<code>command</code>	команда
<code>option0</code>	обязательный параметр
<code>{option1 option2 ... option N}</code>	выбор из списка обязательных параметров
<code>[option3]</code>	необязательный параметр
<code>[{option4 option5 ... option M}]</code>	выбор из списка необязательных параметров
<code>[option6 <user-input1>]</code>	необязательный параметр с пользовательским аргументом
<code>[<user-input2>]</code>	необязательный пользовательский аргумент
<code><user-input3></code>	обязательный пользовательский аргумент

4.3 certificates

Контекст `certificates` позволяет управлять сертификатами, используемыми Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

<code>certificates</code>	Вход в контекст
<code>list</code>	Вывод списка сертификатов <code>traffic</code> в Angie ADC
<code>info</code>	Просмотр информации о сертификате
<code>upload</code>	Загрузка сертификата и ключа
<code>remove</code>	Удаление сертификата и ключа

4.3.1 list

Вывод списка сертификатов `traffic` Angie ADC.

Синтаксис: `list`.

Пример:

```
(certificates)$$ list
Name      Validity                Uploaded    Paths
-----
cert1     18.02.2025 - 18.02.2027 06.08.2026 /etc/angie-lb/crt/active/cert1.crt
                                     /etc/angie-lb/crt/active/cert1.key
```

4.3.2 info

Просмотр информации о сертификате.

Синтаксис: `info <name>`.

Параметры:

- `<name>` — имя сертификата.

Пример:

```
(certificates)$$ info cert1
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 1 (0x1)
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: C = RU, ST = Moscow, O = Angie, OU = EVO, CN = Root CA
    Validity
      Not Before: Feb 18 12:23:08 2025 GMT
      Not After : Feb 18 12:23:08 2027 GMT
    Subject: CN = Demo Certificate, ST = Moscow, C = RU, O = Angie, OU = EVO
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (4096 bit)
      Modulus:
...
(certificates)$$
```

4.3.3 upload

Загрузка сертификатов и ключей Angie ADC.

Примечание

Для работы с сертификатами необходимо предварительно создать кластер Angie ADC. Подробнее см. в статье `adc_cluster`.

Синтаксис: `upload <name>`.

Параметры:

- `<name>` — имя, назначаемое сертификату.

Для загрузки сертификата или ключа необходимо вставить текст сертификата или ключа в строку, затем вставить пустую строку или написать `END` в новой строке.

Пример:

```
(certificates)$$ upload cert1
Certificate (PEM):
Insert PEM data line by line at the end of the input, add an empty line or enter END
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIF9TCCA92gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBOMQswCQYDVQQGEWJSVTEP
...
Z7SIEeCr84fIlxFMpRxNGZhJQ67xWLwQmjVcphi037Wpx+6dmQRtp8Q=
-----END CERTIFICATE-----

Private key (PEM):
Insert PEM data line by line at the end of the input, add an empty line or enter END
```

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIJQgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCCSwwggkoAgEAAoICAQDA9J1JqGANy5uf
...
AgjJ9gmjLDd6t1dNCwLVxc8thGVWSw==
-----END PRIVATE KEY-----
```

```
Certificate 'cert1' uploaded successfully
(certificates)$$
```

При загрузке ключа и сертификата проверяется их корректность. В случае некорректного значения сертификат или ключ не будет сохранен.

4.3.4 remove

Удаление сертификатов и ключей Angie ADC.

Синтаксис: `remove <name>`.

Параметры:

- `<name>` — имя сертификата.

Пример:

```
(certificates)$$ remove cert1
Certificate 'cert1' deleted successfully
```

4.4 configuration

Режим настройки Angie ADC. В этом режиме можно изменять текущую конфигурацию Angie ADC.

Чтобы внести изменения:

1. Задайте необходимые параметры с помощью команд **set** (добавляет строку) и **unset** (удаляет строку).
2. Сравните текущую конфигурацию и конфигурацию-кандидат с помощью команды **show**.
3. Примените изменения с помощью команды **commit**.

Примечание

Изменения будут применены только после выполнения команды **commit**.

Если необходимо, вы можете откатить всю конфигурацию-кандидат с помощью команды **rollback** до ее сохранения.

Пример:

```
$$ configuration
## set system interface enp0s2 type dhcp
## show
-> Current configuration
set system interface enp0s2 type static
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.31/22
set system interface enp0s2 ip gateway 10.21.20.1
set system interface enp0s2 ip dns 8.8.8.8
set system interface enp0s2 ip dns 1.1.1.1
```

```
-> Candidate configuration
set system interface enp0s2 type dhcp
## commit
```

Поддерживаемые команды:

configuration	Вход в режим настройки
<i>commit</i>	Применение конфигурации-кандидата вместо текущей конфигурации.
<i>end</i>	Выход из режима настройки configuration .
<i>rollback</i>	Отменяет все изменения в конфигурации-кандидате.
<i>set</i>	Изменение текущей конфигурации: добавление строки (создает конфигурацию-кандидат).
<i>show</i>	Просмотр текущей конфигурации и конфигурации-кандидата.
<i>unset</i>	Изменение текущей конфигурации: удаление строки (создает конфигурацию-кандидат).

4.4.1 commit

Применение конфигурации-кандидата в качестве активной конфигурации.

4.4.2 end

Выход из режима **configuration**.

4.4.3 rollback

Отменяет все изменения в конфигурации-кандидате.

4.4.4 set

Переход к изменению текущей конфигурации Angie ADC.

Примечание

Будет создана конфигурация-кандидат. Изменения будут применены только после выполнения команды **commit**.

Синтаксис: **set system <system_input> | ip <ip_input>**, где:

- **system <system_input>** — изменение параметров конфигурации (hostname / interface / ntp / sysctl / timezone);
- **ip <ip_input>** — настройка маршрутов и правил IP-трафика (route / rule).

Возможные варианты **<system_input>**:

- **set system hostname <name>** — установка имени хоста для Angie ADC.
- **set system interface <name> {ip <keyword> <value> | type {static | dhcp}}** — настройка интерфейса.
 - Возможные значения для **<keyword>**:
 - * **address** — установка IP-адреса для интерфейса.
 - * **gateway** — установка шлюза для интерфейса.
 - * **dns** — установка DNS-адреса для интерфейса.
 - * **searches** — установка доменов поиска для интерфейса (до 10 доменов).

- `type static` — используется по умолчанию. Этот параметр можно не указывать явно.
- `type dhcp` — удаляет все IP-параметры интерфейса и включает режим автоматического получения настроек с DHCP-сервера.
- `set system ntp enable | ntp server <name> [minpoll <value>] [maxpoll <value>]`

Параметры:

- `enable` — включение службы NTP-синхронизации.
- `server <name>` — добавление нового NTP-сервера.
- `minpoll <value>` — минимальный интервал опроса как степень двойки (от 4 до 17, по умолчанию: 6), необязательный параметр.
- `maxpoll <value>` — максимальный интервал опроса как степень двойки (от 4 до 17, по умолчанию: 10), необязательный параметр.
- `set system sysctl <variable> <value>` — настройка параметров ядра Linux (`variable` — настраиваемый параметр, `value` — его значение).
- `set system timezone <value>`

Часовой пояс определяет смещение локального времени относительно UTC. Изменение часового пояса не изменяет системное время (Unix timestamp), а только влияет на его отображение. Часовой пояс должен быть указан в формате IANA Time Zone Database (например, Europe/Moscow) или в виде аббревиатуры (например, UTC, EST, PST).

Примеры:

```
$$ configuration
## set system hostname adc-home
## set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.39/22
## set system interface enp0s2 ip gateway 10.21.20.1
## set system interface enp0s2 ip dns 8.8.8.8
## set system interface enp0s2 ip searches angie.software.ru
## set system sysctl net.ipv4.ip_forward 1
## set system sysctl net.core.somaxconn 1024
## set system ntp server pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 17
## set system timezone Europe/Moscow
```

Возможные варианты `<ip_input>`:

- `rule from <address> table <value>` — установка правила.
- `route <address> {nexthop <address> | interface <name>} [table <value>] [type local]` — установка маршрута. Минимально необходимо задать адрес и `nexthop` или `interface`, остальные параметры (таблица маршрутизации и тип маршрута) опциональны.

Пример:

```
$$ configuration
## set ip rule from 0.0.0.0/0 table 100
## set ip route 0.0.0.0/0 nexthop 10.90.90.90
```

4.4.5 show

Просмотр текущей конфигурации и конфигурации-кандидата.

4.4.6 unset

Переход к изменению текущей конфигурации Angie ADC. Удаляет параметр из конфигурации-кандидата.

i Примечание

Будет создана конфигурация-кандидат. Изменения будут применены только после выполнения команды `commit`.

Пример:

```
$$ configuration
## unset ip rule from 0.0.0.0/0 table 100
## show
-> Current configuration
set system interface enp0s2 type static
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.31/22
set ip rule from 0.0.0.0/0 table 100

-> Candidate configuration
set system interface enp0s2 type static
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.31/22
## commit
```

4.5 diagnostics

Контекст `diagnostics` позволяет проводить диагностику сети и анализировать сетевой трафик.

Поддерживаемые команды:

<code>diagnostics</code>	Вход в контекст
<code>arping</code>	Отправка ARP-запросов сетевым хостам.
<code>diag</code>	Общая диагностика системы.
<code>nslookup</code>	Выполнение DNS-запросов.
<code>ping</code>	Выполнение команды <code>ping</code> .
<code>pingc</code>	Выполнение команды <code>ping</code> в стиле Cisco.
<code>ss</code>	Просмотр информации о сетевых соединениях, портах и статистике сетевых сокетов.
<code>ssldump</code>	Анализ SSL/TLS-трафика.
<code>tcpdump</code>	Анализ сетевого трафика.
<code>traceroute</code>	Трассировка маршрута следования пакетов.

4.5.1 arping

Отправка ARP-запросов сетевым хостам.

Синтаксис: `arping [-c <count>] [-w <deadline>] [-t <interval>] [-if <interface>] [-src <source>] [-d] [-u] [-a] [-f] [-b] [-q] <target>`

Параметры:

- `-c <count>` — количество ARP-запросов для отправки перед завершением команды;
- `-w <deadline>` — максимальное время ожидания ответа в секундах;
- `-t <interval>` — интервал между отправкой запросов в секундах;
- `-if <interface>` — сетевой интерфейс, через который отправлять запросы;

- **-src <source>** — исходный IP-адрес для использования в запросах;
- **-d** — режим обнаружения дубликатов адресов;
- **-u** — режим незапрошенного ARP: отправка ARP-пакетов без ожидания ответа (для обновления ARP-кэша);
- **-a** — режим ответа ARP: команда будет отвечать на входящие ARP-запросы;
- **-f** — завершить выполнение при получении первого ответа;
- **-b** — широковещательный режим: отправка запросов на широковещательный адрес;
- **-q** — тихий режим: минимальный вывод информации;
- **<target>** — IP-адрес или имя хоста, к которому отправляются ARP-запросы (обязательный параметр).

Примеры:

- `(diagnostics)$$ arping 192.168.1.1` — проверка доступности хоста.
- `(diagnostics)$$ arping -c 5 -w 10 192.168.1.100` — отправка до 5 ARP-запросов и ожидание ответа не более 10 секунд.
- `(diagnostics)$$ arping -d 192.168.1.50` — проверка на дублирование адреса.
- `(diagnostics)$$ arping -u -if eth0 192.168.1.1` — незапрошенный ARP для обновления кэша.

4.5.2 diag

Выполнение общей диагностики. Собираются системные метрики, конфигурация системы и системный журнал за последние 24 часа. Информация сохраняется в файл `diag_<timestamp>.log`, например в папке `/var/transfer`.

Синтаксис: `diag`

4.5.3 nslookup

Выполнение DNS-запросов.

4.5.3.1 Разовый запрос

Синтаксис: `nslookup <host>`

Примеры:

- `(diagnostics)$$ nslookup example.com` — прямой DNS-запрос.
- `(diagnostics)$$ nslookup 203.0.113.10` — обратный DNS-запрос (PTR).

4.5.3.2 Интерактивный режим

В интерактивном режиме можно выполнять множественные DNS-запросы.

Переход в интерактивный режим: `(diagnostics)$$ nslookup`

Поддерживаемые команды интерактивного режима:

- **host [<server>]** — поиск информации о хосте с использованием текущего сервера по умолчанию или указанного сервера.
- **server <domain>** — изменение сервера по умолчанию. Для поиска информации о домене используется текущий сервер.
- **lserver <domain>** — изменение сервера по умолчанию. Для поиска информации о домене используется начальный сервер (тот, с которым запущен nslookup).

- **set keyword[=value]** — изменение параметров конфигурации, где **keyword** — имя параметра, **value** — значение (если поддерживается).

Возможные варианты:

- **set all** — вывод всех текущих настроек.
- **set class=value** — изменение класса запроса.

Доступные значения:

- * **IN** — класс Internet (по умолчанию);
- * **CH** — класс Chaos;
- * **HS** — класс Hesiod;
- * **ANY** — подстановочный знак.
- **set [no]debug** — включение или выключение отображения полного пакета ответа. По умолчанию **nodebug**.
- **set [no]d2** — включение или выключение режима отладки. По умолчанию **nod2**.
- **set domain=<name>** — установка списка поиска доменов по умолчанию.
- **set [no]search** — если запрос содержит хотя бы одну точку, но не заканчивается точкой, добавляет имена доменов из списка поиска доменов к запросу до получения ответа. По умолчанию **search**.
- **set port=<value>** — изменение порта TCP/UDP-сервера имен (по умолчанию 53).
- **set querytype=<value>** — изменение типа запроса информации. По умолчанию **A**, затем **AAAA**.
- **set type=<value>** — изменение типа запроса информации. По умолчанию **A**, затем **AAAA**.
- **set [no]recurse** — включение или выключение рекурсивных запросов. По умолчанию **recurse**.
- **set ndots=<number>** — установка количества точек (разделителей меток) в домене, при котором поиск отключается. Абсолютные имена всегда останавливают поиск.
- **set retry=<number>** — установка количества повторных попыток.
- **set timeout=<number>** — изменение начального интервала ожидания ответа (в секундах).
- **set [no]vc** — указывает, должен ли использоваться виртуальный канал при отправке запросов к серверу. По умолчанию **novc**.
- **set [no]fail** — использовать ли следующий сервер имен, при ошибке на первом сервере. По умолчанию **nofail**.

4.5.4 ping

Выполнение команды **ping**.

Синтаксис: **ping [-c <count>] [-n] <hostname>**

Параметры:

- **-c <count>** — количество пакетов (по умолчанию бесконечно);
- **-n** — не резолвить имя хоста;
- **<hostname>** — имя хоста или IP-адрес.

4.5.5 ping

Выполнение команды `ping` в стиле Cisco.

Синтаксис: `ping {ip|ip6} <hostname> [count <n>]`

Параметры:

- `ip` — выполнение пинга через `ipv4`;
- `ip6` — выполнение пинга через `ipv6`;
- `<hostname>` — имя хоста или IP-адрес;
- `count <n>` — количество пакетов (по умолчанию 4).

4.5.6 ss

Позволяет получать детальную информацию о TCP/UDP-соединениях, открытых портах, процессах, использующих сеть, и статистике сетевых интерфейсов.

Синтаксис: `ss [-t] [-u] [-l] [-p] [-a] [-n] [-r] [-s] [-e] [-i] [-4] [-6] [-o] [-m] [-h] [<expression>]`

4.5.6.1 Параметры

- `-t` — отображение только TCP-соединений.
- `-u` — отображение только UDP-соединений.
- `-l` — отображение только прослушивающих сокетов.
- `-p` — отображение процесса (PID и имя программы), использующего сокет.
- `-a` — отображение всех сокетов: как установленных соединений, так и прослушивающих.
- `-n` — выводить только IP-адреса и номера портов.
- `-r` — разрешать IP-адреса и порты в имена (обратное `-n`).
- `-s` — отображение краткой статистики по протоколам (количество соединений, пакетов и т.д.).
- `-e` — расширенный вывод статистики с дополнительной информацией о соединениях.
- `-i` — отображение информации о сетевых интерфейсах.
- `-4` — отображение только IPv4-соединений.
- `-6` — отображение только IPv6-соединений.
- `-o` — отображение таймеров сокетов в выводе.
- `-m` — отображение использования памяти сокетом.
- `-h` — не отображать заголовки таблицы.
- `<expression>` — фильтрация результатов по `state` и по заданным критериям, оформляется кавычками `"`.

4.5.6.2 Примеры

Примеры:

- `(diagnostics)$$ ss -tulpn` — все TCP/UDP-соединения с процессами и портами.
- `(diagnostics)$$ ss -tlnp` — TCP-соединения в состоянии LISTEN.
- `(diagnostics)$$ ss "state listening"` — только прослушивающие соединения.
- `(diagnostics)$$ ss "dport = 80"` — соединения на порт 80.
- `(diagnostics)$$ ss "sport >= 1024"` — соединения с портом источника `>= 1024`.

- (diagnostics)\$\$ ss "dst 192.168.1.1" — соединения к хосту 192.168.1.1.
- (diagnostics)\$\$ ss "src 10.0.0.0/8" — соединения из сети 10.0.0.0/8.
- (diagnostics)\$\$ ss "state established dport = 443" — соединения, установленные на порт 443.
- (diagnostics)\$\$ ss "fwmark = 0x01/0x03" — соединения с определенной меткой fwmark.
- (diagnostics)\$\$ ss -s — статистика по протоколам.

4.5.6.3 Фильтрация по state

- state all — все состояния.
- state connected — все соединенные состояния.
- state synchronized — синхронизированные состояния.
- state bucket — состояния ожидания.
- state big — все возможные состояния.
- state established — установленное соединение.
- state syn-sent — отправлен SYN.
- state syn-recv — получен SYN.
- state fin-wait-1 — ожидание первого FIN.
- state fin-wait-2 — ожидание второго FIN.
- state time-wait — ожидание закрытия.
- state closed — закрытое соединение.
- state close-wait — ожидание закрытия.
- state last-ack — последний ACK.
- state listening — прослушивание.
- state closing — закрытие соединения.

4.5.6.4 Фильтрация по критериям

Фильтрация сокетов на основе определенных критериев. Выражение состоит из серии предикатов, объединенных логическими операторами.

Логические операторы (в порядке возрастания приоритета):

or, ,	логическое ИЛИ
and, &, &&	логическое И
not, !	логическое НЕ

Если между последовательными предикатами нет оператора, предполагается неявный оператор and. Подвыражения можно группировать с помощью скобок "(" и ")".

Предикаты:

<code>dst HOST src HOST dst=HOST src=HOST</code>	Проверка соответствия адреса назначения или источника хосту HOST. HOST может быть IP-адресом, именем хоста или сетью в формате CIDR.
<code>dport OP PORT sport OP PORT</code>	Сравнение порта назначения или источника с PORT. OP (оператор) может быть следующим: <, <=, =, ==, !=, >=, >. Например: <code>dport = 80</code> , <code>sport >= 1024</code> , <code>dport < 8080</code> .
<code>dev DEVICE dev=DEVICE dev!=DEVICE</code>	Совпадение по устройству (интерфейсу), которое использует соединение. DEVICE может быть именем устройства или индексом интерфейса.
<code>fwmark MASK fwmark=MASK fwmark!=MASK</code>	Совпадение по значению fwmark для соединения. MASK может быть конкретным значением метки или значением с маской битов. Например: <code>fwmark=0x01</code> , <code>fwmark=0x01/0x03</code> (проверка двух младших битов).
<code>cgroup PATH cgroup=PATH cgroup!=PATH</code>	Совпадение, если соединение является частью cgroup по указанному пути.
<code>cautobound</code>	Совпадение, если порт или путь исходного адреса был автоматически выделен (а не явно указан).

Операторы сравнения (все эквивалентны):

<code>=, ==, eq</code>	равно
<code>!=, ne, neq</code>	не равно
<code>>, gt</code>	больше
<code><, lt</code>	меньше
<code>>=, ge, geq</code>	больше или равно
<code><=, le, leq</code>	меньше или равно
<code>!, not</code>	отрицание
<code> , , or</code>	логическое ИЛИ
<code>&, &&, and</code>	логическое И

Если оператор не указан, предполагается оператор `=`.

4.5.7 ssldump

Анализ SSL/TLS-трафика. Показывает содержимое SSL/TLS-пакетов, включая информацию о рукопожатии (handshake), сертификатах, используемых шифрах и зашифрованные данные. Результаты сохраняются в файлы `ssl_capture_<timestamp>.txt` и `ssl_capture_<timestamp>.pcap`.

Синтаксис: `ssldump [-i <interface>] [-n] [-e] [-h] [<expression>]`

Параметры:

- `-i <interface>` — сетевой интерфейс для захвата SSL/TLS-трафика.
- `-n` — показывать только IP-адреса (не выполнять разрешение доменных имен).
- `-e` — показывать время в читаемом формате вместо Unix timestamp.
- `-h` — показывать полные SSL-заголовки пакетов для детального анализа.
- `<expression>` — фильтр захвата, оформляется кавычками `"`. Синтаксис выражений фильтров см. документацию `pcap-filter`.

Примеры:

- `(diagnostics)$$ ssldump -i eth0` — захват всего SSL-трафика на eth0.
- `(diagnostics)$$ ssldump -i eth0 "host example.com"` — SSL-трафик для/от example.com.
- `(diagnostics)$$ ssldump -i eth0 "port 443"` — SSL-трафик на порт 443.

- (diagnostics)\$\$ ssldump -h -i eth0 "tcp and port 443" — полные заголовки SSL-пакетов.

4.5.8 tcpdump

Анализ сетевого трафика в реальном времени.

Синтаксис: `tcpdump [-i <interface>] [-c <count>] [-w <file>] [-v] [-vv] [-vvv] [-n] [-nn] [-x] [-e] [<expression>]`

Параметры:

- `-i <interface>` — указание сетевого интерфейса для захвата трафика (по умолчанию используется первый доступный интерфейс). Если интерфейс не указан, то команда будет использовать все доступные интерфейсы.
- `-c <count>` — количество пакетов для захвата перед автоматическим завершением команды.
- `-w <file>` — запись захваченных пакетов в файл в формате pcap.
- `-v` — подробный вывод: отображение дополнительной информации о пакетах.
- `-vv` — очень подробный вывод: расширенная информация о пакетах.
- `-vvv` — максимально подробный вывод: максимальный уровень детализации.
- `-n` — не выполнять разрешение доменных имен (DNS lookup): отображать только IP-адреса.
- `-nn` — не выполнять разрешение доменных имен и портов: отображать только IP-адреса и номера портов.
- `-x` — вывод пакетов в шестнадцатеричном формате для детального анализа содержимого.
- `-e` — отображение информации о канальном уровне (Ethernet-заголовки): MAC-адреса, тип фрейма и т.д.
- `<expression>` — фильтр захвата для ограничения типа перехватываемых пакетов, оформляется кавычками ". Синтаксис выражений фильтров см. документацию pcap-filter.

Примеры:

- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 — захват всего трафика на eth0.
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 "host 192.168.1.1" — трафик только для/от хоста 192.168.1.1.
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 port 80 — трафик на порт 80 (HTTP).
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 "tcp and port 443" — TCP-трафик на порт 443 (HTTPS).
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -w capture.pcap -c 100 — записать 100 пакетов в файл.

4.5.9 traceroute

Трассировка маршрута следования пакетов до указанного сетевого узла.

Синтаксис: `traceroute [-i] [-t] [-u] [-4] [-6] [-n] [-d] [-m <max_hops>] [-q <nqueries>] [-p <port>] [-w <waittime>] [-if <interface>] [-s <source>] <target>`

Параметры:

- `-i` — ICMP-режим для трассировки (режим по умолчанию).
- `-t` — TCP-режим: отправка TCP-пакетов вместо ICMP.
- `-u` — UDP-режим: отправка UDP-пакетов.
- `-4` — принудительное использование IPv4.
- `-6` — принудительное использование IPv6.

- **-n** — не выполнять разрешение доменных имен: показывать только IP-адреса.
- **-d** — включение отладочной информации в вывод.
- **-m <max_hops>** — максимальное количество промежуточных узлов (hops) для проверки (по умолчанию 30).
- **-q <nqueries>** — количество запросов, отправляемых на каждый промежуточный узел (по умолчанию 3).
- **-p <port>** — указание порта для использования в TCP/UDP-режимах.
- **-w <waittime>** — время ожидания ответа от каждого узла в секундах (по умолчанию 3).
- **-if <interface>** — указание сетевого интерфейса для отправки пакетов.
- **-s <source>** — указание исходного IP-адреса для отправки пакетов.
- **<target>** — целевой IP-адрес или доменное имя узла, до которого выполняется трассировка (обязательный параметр).

Примеры:

- (diagnostics)\$**\$** traceroute -n -w 2 192.168.1.1 — трассировка без DNS, время ожидания 2 секунды.
- (diagnostics)\$**\$** traceroute -t -p 80 example.com — TCP-трассировка на порт 80.

4.6 firewall

Контекст **firewall** позволяет управлять правилами брандмауэра Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

firewall	Вход в контекст
<i>list</i>	Вывод списка правил брандмауэра Angie ADC
<i>no open</i>	Закрытие порта в брандмауэре Angie ADC
<i>open</i>	Открытие порта в брандмауэре Angie ADC
<i>save</i>	Сохранение правил брандмауэра Angie ADC

4.6.1 list

Вывод списка правил брандмауэра Angie ADC.

Синтаксис: **list {ip|ip6}**.

Параметры:

- **ip** — вывод списка правил для IPv4;
- **ip6** — вывод списка правил для IPv6.

Пример вывода:

```
(firewall)$$ list ip
tcp 9999 enp0s2
(firewall)$$
```

4.6.2 no open

Закрытие порта в брандмауэре Angie ADC.

Синтаксис: **no open {ip|ip6} {tcp|udp} <port> <interface>**.

Параметры:

- `ip` — порт для IPv4;
- `ip6` — порт для IPv6;
- `tcp` — порт для протокола TCP;
- `udp` — порт для протокола UDP;
- `<port>` — номер порта;
- `<interface>` — интерфейс.

Пример:

```
(firewall)$$ no open ip tcp 9999 enp0s2
Port 9999/tcp successfully closed on interface enp0s2
(firewall)$$ save
rules saved successfully
```

Примечание

Изменения будут применены сразу, но сохранены только после выполнения команды **save**.

4.6.3 open

Открытие порта в брандмауэре Angie ADC.

Синтаксис: `open {ip|ip6} {tcp|udp} <port> <interface>`.

Параметры:

- `ip` — порт для IPv4;
- `ip6` — порт для IPv6;
- `tcp` — порт для протокола TCP;
- `udp` — порт для протокола UDP;
- `<port>` — номер порта;
- `<interface>` — интерфейс.

Пример:

```
(firewall)$$ open ip tcp 9999 enp0s2
Port 9999/tcp successfully opened on interface enp0s2
(firewall)$$ save
rules saved successfully
```

Примечание

Изменения будут применены сразу, но сохранены только после выполнения команды **save**.

Примечание

При настройке конфигурации не занимайте следующие порты (используются внутренними сервисами Angie ADC):

TCP: 22, 199, 2022, 2222, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2615, 2616, 2617, 2619, 2623, 3050, 3051, 3053, 3054, 3060, 3111, 3122, 3123, 3301, 3302, 3380, 3391, 5044, 5355, 5432, 8010, 8080, 8443, 9090, 9100, 9120, 9600, 9633, 9898, 9900, 60080

- Порты 8080 и 8443 можно использовать, если у вас выделен отдельный интерфейс управления.

UDP: 53, 161, 323, 546, 3784, 3785, 4784, 5355, 7784

4.6.4 save

Сохранение правил брандмауэра Angie ADC.

Синтаксис: `save`.

4.7 ip

Стандартное управление сетевыми интерфейсами, маршрутами, адресами и правилами IP-трафика в Linux.

Предупреждение

При перезагрузке Angie ADC настройки, выполненные через `ip`, не сохраняются. Для настройки системы рекомендуется использовать режим *configuration*.

4.8 logs

Позволяет просматривать журналы событий Angie ADC. Используйте эту команду для получения диагностической информации при обращении в службу технической поддержки.

Синтаксис: `logs <entity> [{follow|transfer}]`.

Поддерживается *фильтрация*.

Значения для `<entity>`:

aaa-manager	События модуля, отвечающего за аутентификацию и авторизацию внешних пользователей Angie ADC
adc-gslb	События модуля GSLB (глобальная балансировка)
adc-server	События модуля, обеспечивающего выполнение всего предоставляемого функционала Angie ADC (входная точка)
adc-system	События модуля, отвечающего за выполнение системных команд Angie ADC
adc-tracker	События модуля, отвечающего за RHI-функционал
auth-dataplane	События модуля, отвечающего за аутентификацию клиентов в балансировщике нагрузки
certificate-manager	События сервиса управления сертификатами
ctrl-access	События из access_log модуля, отвечающего за кластерное взаимодействие
ctrl-error	События из error_log модуля, отвечающего за кластерное взаимодействие
gslb-component	События модуля конфигурации GSLB
kern	События ядра
lb-access	События из access_log балансировщика нагрузки
lb-error	События из error_log балансировщика нагрузки
lb-ls	Позволяет получить список журналов балансировщика нагрузки (файлы должны иметь расширение .log) Пример: <pre>\$\$ logs lb-ls access.log error.log healthmonitoring.log \$\$</pre>
mgmt-access	События из access_log модуля, отвечающего за управление Angie ADC
mgmt-error	События из error_log модуля, отвечающего за управление Angie ADC
session-store	События модуля, отвечающего за хранение sticky-сессий в паре высокой доступности
snmp-manager	События модуля SNMP
storage	События из storage_log модуля, отвечающего за управление Angie ADC
supervisor	События модуля, отвечающего за управление кластеризацией Angie ADC
upgrade	События обновления Angie ADC
view <filename>	Позволяет просмотреть произвольный журнал событий, например, добавленный вручную в настройках конфигурации балансировщика. Файл должен находиться в папке /var/log/angie-lb/ и иметь расширение .log. Пример: <pre>\$\$ logs view error.log</pre>

Дополнительные параметры:

follow	Вывод записей в режиме реального времени.
transfer	Копирование записей в директорию transfer.

4.8.1 Фильтрация вывода

Вывод записей поддерживает фильтрацию через pipe. Допускается использование нескольких фильтров в виде:

```
command | filter1 | filter2 | ... | filterN
```

Поддерживаются следующие фильтры:

- **grep** — фильтрация по подстроке;
- **exclude** — исключение строк, содержащих указанную подстроку;
- **include** — вывод только строк, содержащих указанную подстроку;
- **head** — вывод первых N строк;
- **tail** — вывод последних N строк.

4.8.1.1 grep

Синтаксис: **grep -i -o -v <pattern>**

Параметры:

- **-i** — игнорировать регистр;
- **-o** — показать только совпавшую часть вместо всей строки;
- **-v** — инвертировать результат;
- **<pattern>** — подстрока для поиска.

Пример:

```
$$ logs lb-access | grep GET
127.0.0.1 - - [29/Aug/2025:14:34:03 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1800 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
$$ logs lb-access | grep -v GET
2025/08/29 10:19:42 [notice] 976#976: signal 29 (SIGIO) received
$$ logs lb-access | grep -i get
127.0.0.1 - - [29/Aug/2025:14:34:03 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1800 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
$$ logs lb-access | grep -o GET
GET
```

4.8.1.2 include

Синоним **grep <pattern>**.

Синтаксис: **include <pattern>**.

Параметры:

- **<pattern>** — подстрока для поиска.

Пример:

```
$$ logs lb-access | include GET
127.0.0.1 - - [29/Aug/2025:14:34:03 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1800 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
```

4.8.1.3 exclude

Синоним `grep -v <pattern>`.

Синтаксис: `exclude <pattern>`.

Параметры:

- `<pattern>` — подстрока для поиска.

Пример:

```
$$ logs lb-error | exclude exit
2025/08/29 10:19:42 [notice] 976#976: signal 29 (SIGIO) received
```

4.8.1.4 head

Вывод первых N строк.

Синтаксис: `head <n>`.

Параметры:

- `<n>` — количество строк.

Пример:

```
$$ logs lb-access | head 2
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:48 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:58 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
```

4.8.1.5 tail

Вывод последних N строк.

Синтаксис: `tail <n>`.

Параметры:

- `<n>` — количество строк.

Пример:

```
$$ logs lb-access | tail 2
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:48 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:58 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
```

4.9 modules

Контекст `modules` позволяет просматривать информацию о динамических модулях Angie ADC.

<i>info</i>	Получение информации о динамическом модуле Angie ADC
<i>list</i>	Получение списка доступных динамических модулей Angie ADC
<code>modules</code>	Вход в контекст

4.9.1 info

Получение информации о динамическом модуле Angie ADC.

Синтаксис: `info <module>`.

Параметры:

- `<module>` — имя модуля.

4.9.2 list

Получение списка доступных динамических модулей Angie ADC.

Синтаксис: `list`.

4.10 ps

Отображение информации о запущенных процессах в системе. Показывает список активных процессов с различной степенью детализации в зависимости от используемых параметров.

Синтаксис: `ps [-f] [-p <pid>] [-o <format>] [-c <command>] [-s <sortspec>] [-t] [-w] [-h]`.

Параметры:

- `-f` — полный формат вывода: отображение расширенной информации о процессах.
- `-p <pid>` — отображение информации только о процессе с указанным PID (Process ID).
- `-o <format>` — пользовательский формат вывода. Формат задается как список полей, разделенных запятыми (например: `pid,cmd,mem`). Доступные поля описаны ниже.
- `-c <command>` — поиск и отображение процессов по имени команды (фильтрация по имени процесса).
- `-s <sortspec>` — сортировка вывода по указанным полям (например, по использованию CPU, памяти).
- `-t` — отображение процессов в древовидной структуре: показывает родительско-дочерние связи между процессами.
- `-w` — широкий вывод: позволяет отображать полные команды без обрезания.
- `-h` — не показывать заголовки столбцов в выводе.

Примеры:

- `$$ ps` — список процессов текущего пользователя.
- `$$ ps -p 1234` — информация о процессе с PID 1234.
- `$$ ps -c angie` — поиск процессов `angie`.
- `$$ ps -o pid,ppid,cmd,mem` — пользовательский формат вывода.

Форматы для параметра `-o`:

Ключ	Полное имя	Описание
c	cmd	Простое имя исполняемого файла
C	pcpu	Использование CPU (в процентах)
f	flags	Флаги как в длинном формате (поле F)
g	pgrp	Идентификатор группы процессов
G	tpgid	Идентификатор группы процессов управляющего терминала
j	cutime	Совокупное пользовательское время
J	cstime	Совокупное системное время
k	utime	Пользовательское время
m	min_ft	Количество малых ошибок страниц (minor page faults)
M	maj_ft	Количество больших ошибок страниц (major page faults)
n	cmin_ft	Совокупные малые ошибки страниц
N	cmaj_ft	Совокупные большие ошибки страниц
o	session	Идентификатор сессии
p	pid	Идентификатор процесса
P	ppid	Идентификатор родительского процесса
r	rss	Размер резидентного набора (resident set size) в килобайтах
R	resident	Резидентные страницы
s	size	Размер памяти в килобайтах
S	share	Количество разделяемых страниц
t	tty	Номер устройства управляющего терминала
T	start_time	Время запуска процесса
U	uid	Числовой идентификатор пользователя
u	user	Имя пользователя
v	vsize	Общий размер виртуальной памяти в килобайтах
y	priority	Приоритет планировщика ядра

Примеры:

- `$$ ps -o pid,cmd` — отобразить только PID и команду.
- `$$ ps -o user,pid,pcpu,rmem,cmd` — пользователь, PID, CPU, память, команда.
- `$$ ps -o pid,ppid,cmd,start_time` — PID, PPID, команда, время запуска.

4.11 settings

Контекст **settings** позволяет просматривать и изменять настройки Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

<i>angie debug</i>	Включение режима отладки для балансировщика нагрузки
<i>no angie debug</i>	Отключение режима отладки
<i>reload</i>	Перезагрузка элементов Angie ADC
settings	Вход в контекст
<i>sysctl</i>	Просмотр параметров ядра Linux в реальном времени
<i>syslog</i>	Управление syslog-серверами

4.11.1 angie debug

Включение режима отладки для локального балансировщика нагрузки.

Синтаксис: **angie debug**.

4.11.2 no angie debug

Отключение режима отладки `angie`.

Синтаксис: `no angie debug`.

4.11.3 reload

Перезагрузка элементов Angie ADC.

Синтаксис: `reload {angie|prometheus}`.

Параметры:

- `angie` — перезагрузка `angie-mgmt`.
- `prometheus` — перезагрузка `prometheus`.

4.11.4 sysctl

Просмотр конкретного параметра ядра Linux или всех параметров в реальном времени.

Синтаксис: `sysctl show {<variable> | all}`.

4.11.5 syslog

Настройка и управление удаленными серверами для экспорта событий Angie ADC по syslog-протоколу.

Синтаксис: `syslog {add <input> | del <uuid> | disable <uuid> | enable <uuid> | list | test | update}`.

Параметры:

- `add` — добавление нового syslog-сервера.

Синтаксис: `syslog add <name> <host> <port> <tcp | udp> [<levels>]`

Параметры:

- `name` — имя сервера.
- `host` — IP-адрес или доменное имя сервера.
- `port` — номер порта (по умолчанию 514).
- `tcp | udp` — используемый транспортный протокол (по умолчанию `udp`).
- `levels` — уровни критичности событий от 0 до 7 (если не указано, будут включены все уровни):
 - * 0 — Emergency: только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.
 - * 1 — Alert: критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.
 - * 2 — Critical: серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.
 - * 3 — Error: ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.
 - * 4 — Warning: предупреждения о возможных проблемах.
 - * 5 — Notice: уведомления о событиях.
 - * 6 — Informational: информационные сообщения.
 - * 7 — Debug: включение событий отладки.

Примеры:

- `syslog add rsyslog1 10.0.2.2 514 udp`

– `syslog add rsyslog1 10.0.2.2 514 udp 1 2 3`

- `del` — удаление syslog-сервера по UUID.

Синтаксис: `syslog del <uuid>`

- `disable` — выключение syslog-сервера по UUID.

Синтаксис: `syslog disable <uuid>`

- `enable` — включение syslog-сервера по UUID.

Синтаксис: `syslog enable <uuid>`

- `list` — просмотр списка настроенных syslog-серверов.

Синтаксис: `syslog list`

- `test` — проверка доступности syslog-сервера.

Синтаксис: `syslog test <host> <port> <tcp|udp>`

Параметры:

- `host` — IP-адрес или доменное имя сервера.
- `port` — номер порта.
- `tcp | udp` — используемый транспортный протокол.

- `update` — изменение параметров syslog-сервера. Можно менять только одно поле за раз.

Синтаксис: `syslog update <uuid> {name <name> | host <host> | port <port> | protocol <tcp|udp> | levels: [0..7]}`

Параметры:

- `name` — имя syslog-сервера.
- `host` — IP-адрес или доменное имя syslog-сервера.
- `port` — номер порта.
- `tcp | udp` — транспортный протокол.
- `levels` — уровень критичности событий от 0 до 7 (если не указано, будут включены все уровни):
 - * 0 — Emergency: только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.
 - * 1 — Alert: критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.
 - * 2 — Critical: серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.
 - * 3 — Error: ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.
 - * 4 — Warning: предупреждения о возможных проблемах.
 - * 5 — Notice: уведомления о событиях.
 - * 6 — Informational: информационные сообщения.
 - * 7 — Debug: включение событий отладки.

Примеры:

- * `syslog update <uuid> levels 1 3` — выставляет только указанные уровни критичности событий.
- * `syslog update <uuid> levels` — выставляет все уровни критичности событий.

4.12 system

Контекст **system** для управления системой Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

<i>ntp</i>	Просмотр статуса NTP
<i>reboot</i>	Перезагрузка системы Angie ADC
<i>stat</i>	Просмотр статистики системы Angie ADC
system	Вход в контекст
<i>time</i>	Просмотр и установка системного времени
<i>timezone</i>	Просмотр часового пояса системы
<i>upgrade</i>	Обновление Angie ADC
<i>version</i>	Просмотр версии Angie ADC

4.12.1 ntp

Просмотр статуса NTP.

Синтаксис: **ntp**

Примеры:

```
$$ system
(system)$$ ntp
enabled: False
source: None
synchronised: False
time_utc: 2026-01-21 10:40:42
time_local: 2026-01-21 13:40:42
timezone: Europe/Moscow
```

Примечание

Настройка NTP проводится через меню конфигурации (*configuration*).

4.12.2 reboot

Перезагрузка системы Angie ADC.

Синтаксис: **reboot** [**force**]

Параметры:

- **force** — принудительная перезагрузка.

4.12.3 stat

Просмотр статистики системы Angie ADC.

Синтаксис: **stat** [**count** <n>] [**delay** <m>]

Параметры:

- **count** <n> — количество обновлений статистики;
- **delay** <m> — задержка между обновлениями статистики в секундах.

4.12.4 time

Просмотр и установка системного времени.

Синтаксис: `time {set <YYYY-MM-DD HH:MM:SS>}`.

Подкоманды:

- `set <YYYY-MM-DD HH:MM:SS>` — установка системного времени в указанном формате.

Примеры:

- `(system)$$ time` — показать текущее время.
- `(system)$$ time set 2025-01-15 14:30:00` — установить время на 15 января 2025, 14:30:00.

4.12.5 timezone

Просмотр часового пояса системы. Часовой пояс определяет смещение локального времени относительно UTC.

Синтаксис: `timezone`.

Примеры:

- `(system)$$ timezone` — показать текущий часовой пояс.

Примечание

Настройка `timezone` проводится через меню конфигурации (*configuration*).

4.12.6 upgrade

Обновление Angie ADC.

Синтаксис: `upgrade <filename>`

Параметры:

- `<filename>` — имя файла.

4.12.7 version

Просмотр версии Angie ADC.

Синтаксис: `version [detail]`

Параметры:

- `detail` — подробный вывод версии.

4.13 transfer

Контекст **transfer** для работы с директорией **transfer**.

Поддерживаемые команды:

<i>edit</i>	Редактирование файла в текущей директории.
<i>ls</i>	Получение списка файлов в директории transfer
<i>rm</i>	Удаление файла в директории transfer
transfer	Вход в контекст
<i>view</i>	Просмотр содержимого файла в директории transfer

4.13.1 edit

Позволяет редактировать файлы в текущей директории.

Синтаксис: `edit [<filename>]`.

Параметры:

- `<filename>` — имя файла, который необходимо отредактировать (обязательный параметр).

4.13.2 ls

Получение списка файлов в директории `transfer`.

Синтаксис: `ls`.

4.13.3 rm

Удаление файла в директории `transfer`.

Синтаксис: `rm <filename>`.

Параметры:

- `<filename>` — имя файла.

4.13.4 view

Просмотр содержимого файла в директории `transfer`.

Синтаксис: `view <filename> [page]`.

Параметры:

- `<filename>` — имя файла;
- `page` — вывод записей в режиме постраничного просмотра.

4.14 vtysh

Переход к настройкам маршрутизации по протоколам BGP и OSPF.

Синтаксис: `vttysh`.

Подробнее о настройке BGP и OSPF см. BGP-маршрутизация и OSPF-маршрутизация.

4.15 web

Контекст `web` для настройки веб-интерфейса Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

<code>web</code>	Вход в контекст
<code>upload</code>	Загрузка сертификата управления и ключа
<code>tls</code>	Включение / выключение HTTPS

4.15.1 upload

Загрузка сертификата и ключа для управления Angie ADC.

Примечание

Для работы с сертификатами необходимо предварительно создать кластер Angie ADC. Подробнее см. в статье `adc_cluster`.

Синтаксис: `upload`.

Для загрузки сертификата или ключа необходимо вставить текст сертификата или ключа в строку, затем вставить пустую строку или написать `END` в новой строке.

При загрузке ключа и сертификата проверяется их корректность. В случае некорректного значения сертификат или ключ не будет сохранен.

4.15.2 `tls`

Включение / выключение HTTPS и просмотр информации о статусе и используемом сертификате.

Синтаксис: `tls {enable | disable | info | status}`.

Параметры:

- `enable` — включение HTTPS;
- `disable` — выключение HTTPS;
- `info` — вывод информации о загруженном сертификате управления;
- `status` — вывод статуса HTTPS (включен или выключен).

ГЛАВА 5

Права на интеллектуальную собственность

Документация на программный продукт Angie ADC является интеллектуальной собственностью ООО «Веб-Сервер».

Copyright © 2026, ООО «Веб-Сервер». Все права защищены.